

მინივენის ტიპის მაღალი გამავლობის ავტომაქსა დახურული ძარით.

რაოდენობა: 14 ერთეული

ტექნიკური მახასიათებლები:

გამოშვების წელი	არანაკლებ 2020 წელი
მდგომარეობა	ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი
გარბენი	არაუმეტეს 100 კმ.
ძრავი	საწვავის ტიპი: დიზელი; სიმძლავრე: არანაკლებ 120 ცხენის ძალა;
საწვავის ხარჯი (შერეული)	არაუმეტეს 12 ლიტრი/100 კმ.ზე
გადაცემათა კოლოფი	მექანიკური, არანაკლებ 5+1 სიჩქარით
სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე (მმ)	4600-5000 / 2000-2200 /2100-2500
კლირენსი	არანაკლებ 200 მმ.
მოცურების საწინააღმდეგო სისტემა	ABS
ტვირთის დასაშვები წონა	არანაკლებ 900 კგ.
სატვირთო განყოფილება სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე (მმ)	არანაკლებ 1300/1800/1400
მგზავრთა ადგილების რაოდენობა	არანაკლებ 6+1
დამატებითი აღჭურვილობა	ჰაერის კონდიციონერის სისტემა; აუდიოსისტემა; საჭის ჰიდროგამაძლიერებელი; ავტომაქსის ამწე დომკრეტი; საბურავის ქანჩი; ქანჩგასაღებების ნაკრები; უკანა პარკინგკონტროლი; რეზინის ფეხსაგები წინა უკანა კომპლექტი; ცეცხლმაქრი; პირველადი დახმარების სააფთიაქო ნაკრები; საბურავები: ყველგანმავალი A/T; სრული ზომის სათადარიგო საბურავი; უკანა დაკიდების სისტემა: რესორული; თვლების ფორმულა: 4X4, ხიდების მექანიკურად ჩართვის ფუნქციით; ჯალამბარი: არანაკლებ 4000 კგ. ტვირთგამწეობით, ლითონის უჟანგავი მრავალწვერა გვარლით არანაკლებ 20 მეტრი. სამართავი პულტით, დაცვის კლასი არანაკლებ IP66. ფერი: თეთრი;
საგარანტიო პირობები	ძრავი, სიჩქარის კოლოფი, ხიდები, ელექტრობა: 2 წელი ან 60 000 კმ. (რომელიც ადრე შესრულდება); ძარის გამჭოლი კოროზია: 5 წელი ან 150 000 კმ.; მუხრუჭის დისკი, ყუმბარები, საჭის მართვის მექანიზმი, გადაბმულობის დისკი და ქურო, ამორტიზატორი, მუხრუჭის ვაკუუმური გამაძლიერებელი, მორგვის საკისარი, გამონაბოლქვის კატალიზური ნეიტრალიზატორი, ნათურები: 1 წელი ან 40 000 კმ. (რომელიც ადრე შესრულდება);
მიწოდების ვადა	არაუმეტეს 180 კალენდარული დღე