



საკანცელარიო ცენტრი

ძირითადი პარამეტრების ცხრილი

პარამეტრი

მასალა

ემისიის კლასი

ფილის სისქე

სიმკვრივე

წიბო

კუთხეები

მოთხოვნა

ლამინირებული MFC / მზფ

არანაკლებ E1

არანაკლებ 18 მმ

არანაკლებ 580 კგ/მ³

ABS არანაკლებ 2 მმ (ყველა ხილული კიდე)

არანაკლებ R10 მომრგვალება

განყოფილების სიღრმე

კონსტრუქცია

არანაკლებ 10 სმ

მყარი და სტაბილური

სიგრძე

90–100 სმ

საერთო სიღრმე

40–45 სმ

სიმაღლე

60–65 სმ.

ზედა განყოფილების სიღრმე

არანაკლებ 10 სმ

1. ზოგადი მოთხოვნები

საკანცელარიო ცენტრი უნდა იყოს განკუთვნილი საბავშვო ბაღებში ყოველდღიური ინტენსიური გამოყენებისთვის და უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი სიმტკიცით, სტაბილურობით, უსაფრთხოებითა და მარტივი მოვლა-დასუფთავების შესაძლებლობით.

კონსტრუქცია ექსპლუატაციის პროცესში არ უნდა ირყეოდეს, უნდა ინარჩუნებდეს ფორმისა და გეომეტრიის სტაბილურობას და უძლებდეს ყოველდღიურ მექანიკურ დატვირთვებს.

საკანცელარიო ცენტრი უნდა იყოს ახალი და მომხმარებელს უნდა ჩაბარდეს სრულად აწყობილი სახით.

საკანცელარიო ცენტრის ყველა ელემენტი უნდა იყოს ისე დამუშავებული, რომ იყოს უსაფრთხო და ტრავმის რისკისგან დაცული. დაუშვებელია, რომ პროდუქტს ჰქონდეს:

- ბასრი კუთხეები, წიბოები ან ტრავმის გამომწვევი ზედაპირები;
- გამომწვევრილი ხრახნები, სამაგრები ან სხვა საფრთხის შემცველი ელემენტები;
- ბზარები, აშრევებული ლამინატი, დეფორმირებული ან დაზიანებული ზედაპირები;
- დაზიანებული, აცლილი ან ნაწილობრივ ამძვრალი წიბო;
- უხეში ან არასათანადოდ დამუშავებული ადგილები;
- მორყეული, დაზიანებული ან არასაიმედოდ დამაგრებული დეტალები.

ყველა გარე კუთხე და ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი ღია კიდე უნდა იყოს დამრგვალებული და უსაფრთხოდ დამუშავებული ბავშვთა გამოყენებისთვის.

კონსტრუქცია უნდა იყოს ბავშვებზე მორგებული, უსაფრთხო, ვიზუალურად ესთეტიკური და გამძლე.

2. ზომები და კონსტრუქცია

საკანცელარიო ცენტრი უნდა წარმოადგენდეს დაბალი სიმაღლის მრავალფუნქციურ ღია ტიპის სათავსოს/ორგანიზატორს, რომელიც განკუთვნილია საბავშვო ბაღის საკანცელარიო და სასწავლო მასალების ორგანიზებულად შესანახად.

კონსტრუქცია უნდა იყოს თანამედროვე მინიმალისტური დიზაინის, მომრგვალებული გვერდითი პანელებით, რომლებიც ამცირებენ ტრავმის რისკს და უზრუნველყოფენ კონსტრუქციის სიმყარესა და სტაბილურობას.

გარე ზომებია:

- სიგრძე - 90 - 100 სმ;
- საერთო სიღრმე - 40 - 45 სმ;
- სიმაღლე - 60 - 65 სმ.

კონსტრუქცია უნდა მოიცავდეს:

- არანაკლებ ორ ღია თაროს;
- ზედა ორგანიზატორის ტიპის 8 თანაბარ განყოფილებას;
- მყარ ჰორიზონტალურ თაროებს;
- გვერდით პანელებს;
- ბავშვებისთვის უსაფრთხო, ბასრი ზედაპირების გარეშე დამუშავებულ კუთხეებს.

ზედა ორგანიზატორის განყოფილებები უნდა იყოს:

- თანაბარი ზომისა და ფორმის;
- მყარად ინტეგრირებული საერთო კონსტრუქციაში;
- განკუთვნილი ფანქრების, ფლომასტერების, ფუნჯების, მაკრატლების, წებოებისა და სხვა მცირე ზომის საკანცელარიო ნივთების ორგანიზებულად განთავსებისთვის.

თითოეული ზედა განყოფილების შიდა ვერტიკალური სიღრმე უნდა იყოს არანაკლებ 10 სმ.

თითოეული ზედა განყოფილების შიდა ჰორიზონტალური სიღრმე უნდა იყოს არანაკლებ 15 სმ.

თითოეული ზედა განყოფილების სიგანე უნდა იყოს არანაკლებ 20 სმ.

ქვედა ღია თაროები უნდა იყოს გათვლილი:

- ქაღალდის;
- ალბომების;
- კონტეინერების;
- პლასტიკური ყუთების;
- საკანცელარიო მასალების;
- კალათებისა და ორგანიზატორების შესანახად.

კონსტრუქცია უნდა უზრუნველყოფდეს:

- ბავშვებისთვის უსაფრთხო წვდომას;
- მასალების ადვილად აღებასა და დაბრუნებას;
- გადაყირავების მიმართ მდგრადობას.

3. ძირითადი მასალა

კონსტრუქცია უნდა დამზადდეს ავეჯის დანიშნულების მაღალი ხარისხის ლამინირებული მერქან-ბურბუშელოვანი ფილით (MFC / ლამინირებული მბფ):

- არანაკლებ E1 ემისიის კლასის;
- სისქით არანაკლებ 18 მმ;
- სიმკვრივით არანაკლებ 580 კგ/მ³.

გამოყენებული ფილა უნდა აკმაყოფილებდეს არანაკლებ E1 ემისიის კლასს.

ზედაპირი უნდა იყოს:

- რეცხვადი;
- დეზინფექციისადმი მდგრადი;
- მექანიკური დაზიანებისადმი გამძლე;
- ყოველდღიური სველი წმენდისათვის განკუთვნილი.

სველი წმენდისა და დეზინფექციის პირობებში არ უნდა აღინიშნებოდეს:

- ლამინატის აშრეება;
- ლამინატის დაბერვა;
- ზედაპირის მნიშვნელოვანი დაზიანება;
- წიბოს აცლა.

დასაშვებია ღია ტონალობის, ერთგვაროვანი ხის ფაქტურის შემდეგი იმიტაციებით: არყის ხე, ნეკერჩხალი, მუხის ხის ღია ტონი, აკაცია, ფიჭვი; დაუშვებელია მკვეთრად გამოხატული, კონტრასტული ან აჭრელებული ფაქტურის გამოყენება; საბოლოო ფერი და ფაქტურა უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან ნიმუშის წარმოდგენის ეტაპზე.

4. კიდეების და კუთხეების დამუშავება

ლამინირებული მზგ-ს ყველა ხილული და უხილავი კიდე უნდა იყოს სრულად დაფარული ABS ტიპის პლასტმასის წიბოთი. ბავშვთან უშუალო კონტაქტში მყოფი ყველა ხილული კიდე სრულად უნდა იყოს დაფარული ABS ტიპის პლასტმასის წიბოთი არანაკლებ 2 მმ სისქით, ხოლო შიდა უხილავი კიდე - არანაკლებ 0.8 მმ სისქის წიბოთი.

წიბო უნდა იყოს ქარხნულად და სამრეწველო ტექნოლოგიით მყარად, თანაბრად და ხარისხიანად დამაგრებული, გლუვი, აშრეების, ბზარების და წებოს ხილული კვალის გარეშე.

გარე კუთხეები უნდა იყოს მომრგვალებული არანაკლებ R10 რადიუსით. მართი კუთხეების არსებობის შემთხვევაში ისინი უნდა იყოს დაცული ბავშვების უსაფრთხოებისთვის განკუთვნილი დამცავი ელემენტებით (მაგ., სილიკონის ან ეკვივალენტური მასალის დამცავებით), რომლებიც ექსპლუატაციისა და სველი წმენდის პირობებში არ უნდა სცილდებოდეს კონსტრუქციას.

ყველა ხილული ზედაპირი უნდა იყოს უსაფრთხოდ დამუშავებული, ბასრი დეტალების გარეშე.

სველი წმენდისა და დეზინფექციის პირობებში არ უნდა აღინიშნებოდეს:

- ზედაპირის დარბილება, აქერცვლა;
- წყლის შეწოვით გამოწვეული დეფორმაცია;
- წიბოს აცლა, აშრეება ან დეფორმაცია.

5. ზედა ორგანიზატორის / დანაყოფების მოთხოვნები

ზედა ორგანიზატორის 8 განყოფილება უნდა იყოს მყარად ინტეგრირებული საერთო კონსტრუქციაში.

დანაყოფები უნდა იყოს საკმარისად მყარი, რათა ექსპლუატაციის პროცესში არ მოხდეს:

- რყევა;
- გაბზარვა;
- დეფორმაცია;
- გამოყოფა საერთო კონსტრუქციიდან.

არ დაიშვება:

- თხელი ან მტვრევადი გამყოფები;
- რყევადი დანაყოფები;
- ბასრი წიბოები;
- ადვილად მოსაშლელი ელემენტები.

დანაყოფების სიღრმე და სიგანე უნდა უზრუნველყოფდეს სხვადასხვა ზომის საკანცელარიო ნივთების სტაბილურად მოთავსებას.

6. კონსტრუქციის აწყობა

კონსტრუქცია უნდა იყოს მყარი და სტაბილური. იგი დატვირთვის პირობებში არ უნდა ირყეოდეს, კარგავდეს სტაბილურობას ან განიცდიდეს დეფორმაციას.

ავეჯი უნდა აიწყოს ლამინირებული მბფ-სათვის განკუთვნილი სხვადასხვა სახის თვითმჭერი შურუფებით ან/და მინიფიქსებით (ექსცენტრიკული შემაერთებლებით). ნებისმიერი აწყობის ტიპი უნდა ითვალისწინებდეს ხის/პლასტმასის დუბელების (შკანტების) გამოყენებასაც, რათა გაიზარდოს შეერთების სიმტკიცე და თავიდან იქნას აცილებული კონსტრუქციის რყევა/დეტალის ჩატეხვა ექსპლუატაციის პერიოდში.

გამოყენებული სამაგრები არ უნდა იყოს გამოშვებული და არ უნდა ქმნიდეს ტრავმის რისკს.

ძირითადი მზიდი ელემენტები უნდა დამზადდეს მთლიანი ფილებისგან, გადამბებისა და შეწებების გარეშე.

თაროები უნდა იყოს საკმარისად გამაგრებული, რათა ექსპლუატაციის პროცესში არ მოხდეს მათი ჩადუნვა ან დეფორმაცია.

7. საყრდენები / ფეხები

ფეხებს უნდა გააჩნდეს იატაკის დამცავი ელემენტები (ფეხის ქოშები, სილიკონის ან ქეჩის დამცავი ელემენტები), რომლებიც დაიცავს იატაკის საფარს დაზიანებისგან.

