



საფენების გამოსაცვლელი მაგიდა

ძირითადი პარამეტრების ცხრილი

პარამეტრი	მოთხოვნა
ტიპი	ბავშვის საფენების გამოსაცვლელი კარადა
ძირითადი მასალა	ლამინირებული MFC/მზფ
ემისიის კლასი	არანაკლებ E1
ფილის სისქე	≥18 მმ
სიმკვრივე	არანაკლებ 580 კგ/მ³
წიბო	ABS არანაკლებ 2 მმ (ყველა ხილული კიდე)
კუთხეები	არანაკლებ R10 მომრგვალება ან მართი კუთხეების შემთხვევაში სილიკონის ან ეკვივალენტური მასალის დამცავები
კორპუსის სიგანე	85–90 სმ
კორპუსის სიღრმე	60–65 სმ
საფენის გამოსაცვლელი ზედაპირის სიმაღლე	85–90 სმ

პარამეტრი	მოთხოვნა
საერთო სიმაღლე	103–105 სმ
საფენის გამოსაცვლელი ზედაპირი	არანაკლებ 80 × 55 სმ
მატრასის სისქე	3–5 სმ
დამცავი ზღუდე	≥10 სმ
ქვედა თაროები	2 ღია თარო
საყრდენები	იატაკის დამცავი ელემენტებით

1. ზოგადი მოთხოვნები

ბავშვის მოვლის/გადასახვევი მაგიდა უნდა იყოს განკუთვნილი საბავშვო ბაღებში ბავშვების მოვლის, ტანსაცმლის გამოცვლისა და ჰიგიენური პროცედურებისათვის.

კონსტრუქცია ექსპლუატაციის პროცესში არ უნდა ირყეოდეს, უნდა ინარჩუნებდეს ფორმისა და გეომეტრიის სტაბილურობას და უძლებდეს ყოველდღიურ მექანიკურ დატვირთვებს.

ავეჯი უნდა იყოს ახალი და და მომხმარებელს უნდა ჩაბარდეს სრულად აწყობილი სახით.

საფენების გამოსაცვლელი მაგიდის ყველა ელემენტი უნდა იყოს ისე დამუშავებული, რომ იყოს უსაფრთხო და ტრავმის რისკისგან დაცული. დაუშვებელია, რომ პროდუქტს ჰქონდეს:

- ბასრი კუთხეები, წიბოები ან ტრავმის გამომწვევი ზედაპირები;
- გამოშვებული ხრახნები, სამაგრები ან სხვა საფრთხის შემცველი ელემენტები;
- ბზარები, აშრეებული ლამინატი, დეფორმირებული ან დაზიანებული ზედაპირები;
- დაზიანებული, აცლილი ან ნაწილობრივ ამძვრალი წიბო;
- უხეში ან არასათანადოდ დამუშავებული ადგილები;
- მორყეული, დაზიანებული ან არასაიმედოდ დამაგრებული დეტალები;
- ადვილად საწმენდ/დეზინფექცირებადი;
- გათვლილი ყოველდღიურ ინტენსიურ ექსპლუატაციაზე.

კონსტრუქცია უნდა იყოს ბავშვებსა და პერსონალზე მორგებული და უზრუნველყოფდეს:

- უსაფრთხო გამოყენებას;
- ჰიგიენურ პირობებს;
- მარტივ წმენდას;
- მოვლის აქსესუარების მოსახერხებელ განთავსებას.

2. ზომები და კონსტრუქცია

საფენების გამოსაცვლელი მაგიდა უნდა წარმოადგენდეს ბავშვის საფენის გამოსაცვლელი ზედაპირისა და ქვედა ღია სათავსო განყოფილებების მქონე ავეჯს.

გარე ზომებია:

- სიგანე – 85–90 სმ;
- სიღრმე – 60–65 სმ;
- საერთო სიმაღლე – 103–105 სმ;
- დაბალი თაროს სიმაღლე იატაკიდან – 5–7 სმ;
- შუა თაროს სიმაღლე იატაკიდან – 50–52 სმ;

საფენის გამოსაცვლელი ზედაპირის ზომები:

- სიგანე – არანაკლებ 80სმ;
- სიღრმე – არანაკლებ 55სმ;
- სიმაღლე იატაკიდან — 85–90 სმ.

საფენის გამოსაცვლელი ზედაპირი შემოსაზღვრული უნდა იყოს დამცავი ზღუდით. დამცავი ზღუდის სიმაღლე საფენის გამოსაცვლელი ლეიბის ზედაპირიდან უნდა იყოს არანაკლებ 10 სმ.

კონსტრუქცია უნდა მოიცავდეს:

- ბავშვის საფენის გამოსაცვლელ ზედაპირს;
- რბილ მოსახსნელ მატრასს;
- 2 ღია თაროს;
- დამცავ გვერდით და უკანა ზღუდეებს.

ქვედა თაროები განკუთვნილი:

- ჰიგიენური საშუალებების;
- საფენების;
- კონტეინერების;
- ტანსაცმლის;
- მოვლის აქსესუარების შესანახად.

3. ძირითადი მასალა

კონსტრუქცია უნდა დამზადდეს ავეჯის დანიშნულების მაღალი ხარისხის ლამინირებული მერქან-ბურბუშელოვანი ფილით (MFC/ლამინირებული მბფ):

- არანაკლებ E1 ემისიის კლასის;
- სისქით არანაკლებ 18 მმ;
- სიმკვრივით არანაკლებ 580 კგ/მ³

გამოყენებული ფილა უნდა აკმაყოფილებდეს არანაკლებ E1 ემისიის კლასს.

ზედაპირი უნდა იყოს:

- გლუვი;
- ერთგვაროვანი;
- რეცხვადი;
- დეზინფექციისადმი მდგრადი;
- მექანიკური დაზიანებისადმი გამძლე;
- ყოველდღიური სველი წმენდისათვის განკუთვნილი.

სველი წმენდისა და დეზინფექციის პირობებში არ უნდა აღინიშნებოდეს:

- ლამინატის აშრევება;
- ლამინატის დაბერვა;
- ზედაპირის მნიშვნელოვანი დაზიანება;
- წიბოს აცლა.

დასაშვებია ღია ტონალობის, ერთგვაროვანი ხის ფაქტურის შემდეგი იმიტაციებით: არყის ხე, ნეკერჩხალი, მუხის ხის ღია ტონი, აკაცია, ფიჭვი; დაუშვებელია მკვეთრად გამოხატული, კონტრასტული ან აჭრელებული ფაქტურის გამოყენება; საბოლოო ფერი და ფაქტურა უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან ნიმუშის წარმოდგენის ეტაპზე.

4. კიდეების და კუთხეების დამუშავება

ლამინირებული მზგ-ს ყველა ხილული და უხილავი კიდე უნდა იყოს სრულად დაფარული ABS ტიპის პლასტმასის წიბოთი. ბავშვთან უშუალო კონტაქტში მყოფი ყველა ხილული კიდე სრულად უნდა იყოს დაფარული ABS ტიპის პლასტმასის წიბოთი არანაკლებ 2 მმ სისქით, ხოლო შიდა უხილავი კიდე - არანაკლებ 0.8 მმ სისქის წიბოთი.

წიბო უნდა იყოს ქარხნულად და სამრეწველო ტექნოლოგიით მყარად, თანაბრად და ხარისხიანად დამაგრებული, გლუვი, აშრევების, ბზარებისა და წიბოს ხილული კვალის გარეშე.

გარე კუთხეები უნდა იყოს მომრგვალებული არანაკლებ R10 რადიუსით. მართი კუთხეების არსებობის შემთხვევაში ისინი უნდა იყოს დაცული ბავშვების უსაფრთხოებისთვის განკუთვნილი დამცავი ელემენტებით (მაგ., სილიკონის ან ეკვივალენტური მასალის დამცავებით), რომლებიც ექსპლუატაციისა და სველი წმენდის პირობებში არ უნდა სცილდებოდეს კონსტრუქციას.

ყველა ხილული ზედაპირი უნდა იყოს უსაფრთხოდ დამუშავებული, ბასრი დეტალები გარეშე.

სველი წმენდისა და დეზინფექციის პირობებში არ უნდა აღინიშნებოდეს:

- ზედაპირის დარბილება, აქერცვლა;
- წყლის შეწოვით გამოწვეული დეფორმაცია;
- წიბოს აცლა, აშრევება ან დეფორმაცია.

5. რბილი ზედაპირი / ბავშვის საფენების გამოსაცვლელი

ავეჯის ზედაპირზე უნდა იყოს განთავსებული ბავშვის მოსახსნელი საფენების გამოსაცვლელი მატრასი.

მატრასის რეკომენდებული ზომები:

- სისქე: 3–5 სმ.
- სიგანე: არანაკლებ 80 სმ
- სიღრმე: არანაკლებ 55სმ.

მატრასი უნდა იყოს დამზადებული:

- არადეფორმირებადი PU ქაფისგან, არანაკლებ 22 სიმკვრივის.

მატრასის საფარი უნდა იყოს:

- წყალგაუმტარი;
- ადვილად წმენდადი;
- დეზინფექციისადმი მდგრადი;
- უსაფრთხო ბავშვებისთვის.

საფარის მასალად დასაშვებია:

- PU საფარი;
- სამედიცინო ტიპის ხელოვნური ტყავი;
- ან ეკვივალენტური მასალა.

მატრასი უნდა თავსდებოდეს კონსტრუქციაში მყარად და არ უნდა გადაადგილდებოდეს ექსპლუატაციის დროს.

6. კონსტრუქციის აწყობა

კონსტრუქცია უნდა იყოს მყარი და სტაბილური. იგი დატვირთვის პირობებში არ უნდა ირყეოდეს, კარგავდეს სტაბილურობას ან განიცდიდეს დეფორმაციას.

ავეჯი უნდა აიწყოს ლამინირებული მზგ-სათვის განკუთვნილი სხვადასხვა სახის თვითმჭერი შურუფებით ან/და მინიფიქსებით (ექსცენტრიკული შემაერთებლებით). ნებისმიერი აწყობის ტიპი უნდა ითვალისწინებდეს ხის/პლასტმასის დუბელების (შკანტების) გამოყენებასაც, რათა გაიზარდოს შეერთების სიმტკიცე და თავიდან იქნას აცილებული კონსტრუქციის რყევა/დეტალის ჩატეხვა ექსპლუატაციის პერიოდში.

გამოყენებული სამაგრები არ უნდა იყოს გამოშვებული და არ უნდა ქმნიდეს ტრავმის რისკს.

ძირითადი მზიდი ელემენტები უნდა დამზადდეს მთლიანი ფილებისგან, გადაბმებისა და შეწებების გარეშე.

თაროები უნდა იყოს საკმარისად გამაგრებული, რათა ექსპლუატაციის პროცესში არ მოხდეს მათი ჩაღუნვა ან დეფორმაცია.

დახურული უკანა პანელი უნდა იყოს მყარად დამაგრებული კონსტრუქციასთან და უზრუნველყოფდეს დამატებით კონსტრუქციულ სიმყარეს.

7. საყრდენები / ფეხები

ფეხებს უნდა გააჩნდეს იატაკის დამცავი ელემენტები (ფეხის ქოშები, სილიკონის ან ქერის დამცავი ელემენტები), რომლებიც დაიცავს იატაკის საფარს დაზიანებისგან.

