



რბილი საბავშვო სკამი (პუფი)

1. ზოგადი მოთხოვნები

რბილი საბავშვო სკამი (პუფი) უნდა იყოს განკუთვნილი საბავშვო ბაღებში ბავშვების ყოველდღიური გამოყენებისათვის.

პროდუქტი უნდა იყოს:

- უსაფრთხო;
- მსუბუქი;
- ფორმაშენარჩუნებადი;
- ადვილად საწმენდ/დეზინფექცირებადი;
- გათვლილი ყოველდღიურ ინტენსიურ ექსპლუატაციაზე.

სკამი უნდა იყოს ახალი.

პროდუქტი არ უნდა შეიცავდეს:

- ბასრ კუთხეებს;
- ბასრ წიბოებს;
- ტრავმის გამოწვევ ელემენტებს;
- უხეშ ნაკერებს;
- ან დეფორმირებულ ზედაპირებს.

სკამი ბავშვის დაჯდომისას უნდა ინარჩუნებდეს მყარ და სტაბილურ ფორმას და არ უნდა განიცდიდეს მკვეთრ ჩაჯდომას ან ფორმის დაკარგვას.

2. ფორმა და ზომები

სკამი უნდა იყოს:

- ოთხკუთხა ფორმის;
- მომრგვალებული კიდეებითა და კუთხეებით.

რეკომენდებული ზომები:

პარამეტრი	მოთხოვნა
სიმაღლე	28–32 სმ
დასაჯდომი ზედაპირის სიგრძე	28–30 სმ
დასაჯდომი ზედაპირის სიგანე	28–30 სმ

სკამი უნდა იყოს:

- მსუბუქი;
- ბავშვებისთვის მარტივად გადასადგილებელი;
- სტაბილური გამოყენებისას.

3. გარე საფარი

გარე საფარი უნდა იყოს დამზადებული ხელოვნური ტყავის ან ეკვივალენტური რბილი საფარისგან.

მასალა უნდა იყოს:

- ადვილად წმენდადი;
- სველი წესით რეცხვადი;
- დეზინფექციისადმი მდგრადი;
- ცვეთამდეგი;
- უსაფრთხო საბავშვო გამოყენებისთვის.

გამოყენებული მასალა არ უნდა შეიცავდეს ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებებს.

საფარი უნდა იყოს:

- გლუვი;
- ერთგვაროვანი;
- დაბალსუნიანი;
- ყოველდღიური გამოყენებისადმი მდგრადი.

ფერი უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

სასურველია გამოყენებულ იქნას:

- ნეიტრალური;
- ღია;
- პასტელური ტონები.

4. შიგთავსი

შიგთავსი უნდა იყოს დამზადებული მყარი კარკასით, რომელზეც დატანილია არანაკლებ 5სმ სიმაღლის მაღალი სიმკვრივის არადეფორმირებადი ქაფოვანი მასალა.

შიგთავსი უნდა უზრუნველყოფდეს:

- ფორმის შენარჩუნებას;
- სტაბილურობას;
- კომფორტულ გამოყენებას;
- ხანგრძლივ ექსპლუატაციას.

შიგთავსი ნორმალური გამოყენების პირობებში არ უნდა:

- იკუმშებოდეს მნიშვნელოვნად;
- კარგავდეს ფორმას;
- იშლებოდეს;
- ან წარმოქმნიდეს ცარიელ სივრცეებს.

5. შეკერვა და დამუშავება

საფარი უნდა იყოს შეკერილი:

- ორმაგი ნაკერით.

ნაკერები უნდა იყოს:

- თანაბარი;
- მყარი;
- ხარისხიანად დამუშავებული.

წიბოები და კუთხეები დამატებით უნდა იყოს გამაგრებული ან დამუშავებული ისე, რომ არ მოხდეს:

- სწრაფი ცვეთა;
- გახევა;
- ან ნაკერების დაშლა.

6. ქვედა ნაწილი

სკამის ქვედა ნაწილი უნდა იყოს:

- გამძლე;
- ცვეთამედეგი;
- ადვილად საწმენდადი.

ქვედა ზედაპირი არ უნდა აზიანებდეს იატაკს.

ასევე დასაშვებია მოცურების საწინააღმდეგო ან იატაკის დამცავი ელემენტების გამოყენება.

7. უსაფრთხოება და სტაბილურობა

სკამის ყველა კუთხე და კიდე უნდა იყოს:

- მომრგვალებული;
- უსაფრთხოდ დამუშავებული;
- ბასრი ზედაპირების გარეშე.

პროდუქტი არ უნდა შეიცავდეს:

- მყარ ან ბასრ შიდა ელემენტებს;
- ტრავმის გამოწვევ დეტალებს;
- ან სხვა სახიფათო ნაწილებს.

სკამი გამოყენებისას არ უნდა:

- გადაყირავდეს;
- კარგავდეს ფორმას;
- ან ქმნიდეს ტრავმის რისკს.